



Scheda Prodotto

PORTE INTERNE

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n°126 "Norme per l'informazione del consumatore" e del Decreto dell'8 febbraio 1997 n°101 "Regolamento d'attuazione"

Azzoni & Bergamaschi serramenti dedicati alla tua casa

>> Dati identificativi

Prodotto

→ Denominazione legale - merceologica

Porte Interne

→ Nome commerciale: Massello
 Pantografata

→ Tipologia: AB/1 AB/2 AB/3
 AB/1R AB/2R
 AB/M1 AB/M2 AB/M3
 AB/P1 AB/P2 AB/P10 AB/P1

→ Progettazione interna all'azienda

Ragione sociale

Azzoni & Bergamaschi s.n.c.
via Pietro Nenni, 32
43012 Fontanellato [PR]

telefono 0521/822248
fax 0521/822125

www.azzoni-bergamaschi.it
info@azzoni-bergamaschi.it

>> Componenti del prodotto e materiali impiegati

Telaio fisso [Imbotte - Stipite]

→ struttura: Lamellare 2 strati

Toulipier Willow
 Pioppo Tiglio
 Rovere Noce
 Ciliegio

Pannello anta

→ struttura: Lamellare 3 strati per Massello
 Toulipier Willow
 Pioppo Tiglio
 Rovere Noce
 Ciliegio
 Pannello tamburato in MDF

Coprigiunti - Coprifili

→ struttura: Massello
 Impiallacciato
 Toulipier Ciliegio
 Pioppo Tiglio
 Rovere Noce

Profili - Sagome

→ struttura: Stondato
 Barocco

Trattamento di impregnazione e/o finitura

Impregnante più finitura opaca
 Laccatura RAL

Movimento dell'anta [cerniere]

Anuba Ø13 in diverse finiture e forme
 Sasba
 Cerniere a scomparsa [Mod. ACRIMO]

Sistema di chiusura [serratura]

→ Serratura Paten AGB

Maniglia - Pomolo [serratura]

→

Guarnizioni ed altri accessori

→ Rover Plastik in diverse colorazioni mod. A106K in polivinilcloruro plastificato

Altri elementi particolari

>> Istruzioni d'uso e manutenzione

PORTE INTERNE

Una pulizia periodica conserverà negli anni la bellezza delle vostre porte

Pulizia

Settimanalmente è sufficiente una buona spolverata con uno straccio morbido o con un piumino dal pelo fitto e resistente.

Almeno una volta all'anno si dovrà pulire a fondo il serramento.

- > Passare un panno inumidito d'acqua e ben strizzato su tutta la superficie del legno per togliere ogni traccia di sporcizia e di polvere.
- > Controllare attentamente angoli e fessure per rimuovere eventuali depositi di polvere.
- > Ripassare tutta la superficie della porta con un panno pulito e asciutto per togliere qualsiasi traccia di umidità.

Nei punti più difficili si consiglia di usare un detersivo neutro con successivo risciacquo.

Ricordarsi che le porte vanno lavate dal basso verso l'alto e sciacquate al contrario.

Pulizia porte laccate

Si consiglia di utilizzare una pelle di daino appena umida, insistendo sui punti più sporchi.

Nei casi di sporco particolarmente resistente si può usare un panno morbido e detersivi neutri e non abrasivi.

Attenzione

Non utilizzare detersivi abrasivi, solventi a forte aggressività, o ferretti che possano danneggiare i colori o la superficie della porta, dei suoi accessori o dei vetri.

Manutenzione ordinaria

Ogni due anni è buona norma controllare le condizioni e il corretto funzionamento della porta mediante:

- > verifica della chiusura e del funzionamento
- > verifica del film protettivo
- > verifica delle guarnizioni eseguendo eventualmente interventi di:
- > lubrificazione delle cerniere e serratura con vaselina tecnica o grasso spray

Manutenzione straordinaria

Tenuto conto che la vita media di una porta è di almeno 30/40 anni, in caso di profonda usura di vetri, maniglie, vernice o guarnizioni (compresa la guarnizione sottoporta automatica, se presente) si opererà con la necessaria sostituzione o riverniciatura.

In questi casi si richiede l'intervento di un tecnico specializzato.